TENCATE Tecawork

TENCATE PROTECTIVE FABRICS
Subsidiary of Royal Ten Cate

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt en produceert weefsels voor werk- en veiligheidskleding, waarbij wordt ingespeeld op de vraag naar comfortabele, veilige en duurzame weefsels

Technische details	**TenCate Tecawork™**
Kwaliteit	**KG 308**
Breedte	: 153 cm (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m^2 (±5%)
Samenstelling	: pes/co 65/ 35%
Draden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garennummer	: Ne 14 x Ne 14
Binding	: 2/1 keper
Beschikbare finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

TenCate Protective Fabrics entwickelt und produziert Gewebe für Berufs- und Sicherheitskleidung, wobei dem Bedarf an bequemen, sicheren und widerstandsfähigen Geweben entsprochen wird.

Technische Daten	**TenCate Tecawork™**
Qualität	**KG 308**
Breite	: 153 cm (+2 /-1 cm)
Gewicht	: 245 g/m^2 (±5%)
Mischung	: pes/co 65/ 35%
Faden/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Garn Nummer	: Ne 14 x Ne 14
Bindung	: 2/1 Köper
Verfügbare Ausrüstungen	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

TenCate Protective Fabrics develops and manufactures technical fabrics for work and safety clothing, meeting customers requirements for comfortable, safe and durable fabrics

Technical data	**TenCate Tecawork™**
Quality	**KG 308**
Width	: 153 cm (+2 /-1 cm)
Weight	: 245 g/m^2 (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Threads/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Yarncount	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 twill
Available finishes	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

TenCate Protective Fabrics développe et fabrique des tissus pour vêtements de travail et de sécurité répondant à une demande de confort, de sécurité et de durabilité

Fiche technique	**TenCate Tecawork™**
Qualité	**KG 308**
Laize	: 153 cm (+2 /-1 cm)
Poids	: 245 g/m^2 (±5%)
Composition	: pes/co 65/ 35%
Nombre de fils/cm	: 34 x 21 (±1/cm)
Numero de fils	: Ne 14 x Ne 14
Construction	: 2/1 armure sergée
Finissages disponibles	: Easy Care / Skin+ / Hydro-Tec
Rés.dynamometrique (EN ISO 13934-1)	: 1500 N x 900 N (±10%)

Washing-symbols
Domestic laundering:



Industrial laundering:
75 ℃

available pes/co finish(es):

Easy Care= resin treated for industrial laundering proces
Skin+= brushed inside of fabric
Hydro-Tec= fluor carbon treated for oil- & waterrepellent properties

Certification:
EN 340*: 2005 (General requirements)
EN 471: 2003 (High-visibility colour)
EN 13034, type 6: 2005 (Hydro-Tec finish only) (Liquid chemicals/acids)
DIN 10524: 2004 (Food hygiene - workwear in the foodstuffs industry)
UV Standard 801
Öko-Tex Standard 100
* Tested on specific colours